



KERAMIK & NATURSTEIN • OFENBAU • REINIGUNG
SPÜRBAR BESSER

Pflege Anleitungen

Keramische Bodenbeläge

Anwendung HMK P 315:

- ⚡ Bodenbelag mit Staubsauger reinigen
- ⚡ Für die laufende Reinigung dem warmen Wischwasser ca. 25 bis 50 ml HMK® P 315 je 10 Liter Wasser zugeben
- ⚡ Bodenfläche Manuell mit einem Bodenscheuertuch oder Flachwischwapp auf wischen
- ⚡ Die gereinigten Flächen muss nicht mehr mit klarem Wasser nachgewischt werden
- ⚡ 1-2mal pro Jahr sollte der Boden gründlich mit einem Pad oder Nylonbürste durchgefegt werden und das Schmutzwasser wenn möglich abgesaugt werden.

Bedarf:

- ⚡ P 315 Feinsteinzeug Pflegereiniger 25-50 ml auf 10 Liter Wasser

Kosten:

- ⚡ P315 Feinsteinzeug Pflegereiniger per Liter Fr. 25.05 inkl. 8 % MwSt





KERAMIK & NATURSTEIN • OFENBAU • REINIGUNG
SPÜRBAR BESSER

Bad- und Duschkabinen-Reiniger R158

BESCHREIBUNG: HMK[®] R158 ist ein gebrauchsfertiger mildsaurer Spezialreiniger, der extra für die Reinigung von säureunempfindlichen Naturstein und Fliesenoberflächen im Dusch-, Bad- und Nassbereich entwickelt wurde.

EIGENSCHAFTEN: HMK[®] R158 löst und entfernt durch ausgewogene Reinigungs-Komponenten Seifenreste, Kalk- und Schmutzablagerungen, Urinstein, wie auch leichte ölige und fettige Rückstände von Cremes und Ölen.

EINSATZGEBIET: HMK[®] R158 eignet sich für Duschen, Bäder, Nass- und Sanitärbereiche zur einmaligen, gelegentlichen oder laufenden Reinigung bei allen säurefesten Fliesen-, Feinsteinzeug-, Quarz-Komposit- und Glasoberflächen sowie bei allen säureunempfindlichen Natursteinen. HMK[®] R158 ist auch bestens zum Reinigen von verschmutzten Fugen, Chrom-, Edelstahl-, und vielen Kunststoffoberflächen eignet.

UNTERGRUND: Eine eventuell vorhandene Fussbodenheizung ist rechtzeitig abzuschalten. Der zu reinigende Belag muss naturkalt sein. Legen Sie eine Musterfläche an, um Eignung und Verbrauch zu prüfen.

ANWENDUNG: Die zu reinigende Fläche mit Wasser gut vornässen. HMK[®] R158 gleichmässig auf den Untergrund (Belag) aufsprühen und kurz einwirken (nicht antrocknen) lassen. Mit einem Schwamm, Bürste oder geeignetem Pad durcharbeiten. Anschliessend die Fläche gründlich mit klarem Wasser nachspülen. Sollten sich nach dem Abtrocknen der Fläche noch Fehlstellen zeigen, so ist der Reinigungsvorgang nochmals an diesen Stellen durchzuführen.





KERAMIK & NATURSTEIN • OFENBAU • REINIGUNG
SPÜRBAR BESSER

VERARBEITUNGSTEMPERATUR: Die ideale Verarbeitungstemperatur der zu behandelnden Fläche liegt zwischen +12° C und +25° C. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.

BITTE BEACHTEN: Darf nicht auf polierten und feingeschliffenen Marmor, Kalkstein, Terrazzo, Betonwerkstein und anderen säureempfindlichen Steine und Dekorfliesen angewendet werden. Lackierte Flächen, gewachstes, gebeiztes Holz, Email, Eloxal, sowie säureempfindliche Flächen, Einrichtungsgegenstände und Geräte wie z.B. Klimaanlage, Lampen, Computer, Spiegel, Kunststoffe, usw. können durch das Mittel bzw. dessen Dämpfe angegriffen werden. Nicht zu behandelnde oder angrenzende Flächen und Gegenstände sind gegebenenfalls zu schützen.

Kosten: R158 Bad- und Duschkabinen-Reiniger

500 ml / Fr. 19.40 inkl. 8% MwSt.

