



Allgemeine Hinweise

- Verschüttete Flüssigkeit sofort aufnehmen
- Auf ein gesundes Raumklima achten. Das heisst, die relative Luftfeuchtigkeit sollte im Winter zwischen 40 % bis 60 % liegen und bei Bodenheizungen darf die Oberflächentemperatur im Parkett 27 Grad nie überschreiten.
- Luftbefeuchter bereits anfangs Heizperiode / Trockenwetterphase in Betrieb nehmen.
- Bei zu geringer Luftfeuchtigkeit kann das Parkett Deformationen und Risse sowie Fugen bilden. In solchen Fällen wird eine Garantie abgelehnt.
- Parkett nie zu feucht wischen, dadurch verhindern Sie ein Aufquellen des Holzes.
- Keine Dampf- oder Nassreinigungsgeräte einsetzen.
- Auslegeteppiche sollten auf neu verlegten oder frisch behandelten Parkettböden erst nach 6 bis 8 Wochen aufgelegt werden.
- Keine Mikrofasertücher sondern reine Baumwolltücher- oder Bezüge verwenden.

Versiegeltes Parkett

Die Versiegelung von Parkettböden ist eine imprägnierende und filmbildende Oberflächenbehandlung mit Lackprodukten, die das Parkett vor Abnutzung und Verschmutzung schützen sollen. Die Versiegelungsschicht unterliegt je nach Beanspruchung einer mehr oder weniger starken Abnutzung. Durch Auftragen eines Pflegepolish schafft man eine Opferschicht, welche den Versiegelungslack und die Fugen schützt, den Verschleiss hemmt und das Aussehen der beanspruchten Lackoberfläche verbessert.

Unterhaltsreinigung

- Trockenreinigung mit geeignetem Wischgerät, weichem Besen oder Staubsauger vornehmen.
- Feuchtreinigung mit einem geeigneten Feuchtwischgerät oder Reinigungstuch vornehmen. Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs-/Pflegemittel sparsam in lauwarmes Wasser geben. Oberfläche nur ne-

befeucht wischen. Pfützenbildung vermeiden. Schichtaufbauende Mittel vermeiden. Gelegentlich, bei Bedarf, kann aber ein geeignetes Polish zur Pflege aufgetragen werden.

Fleckenentfernung

Flecken grundsätzlich mit einem feuchten Lappen sofort entfernen. Hartnäckige Flecken mit unverdünntem Reinigungsmittel oder einem geeigneten Fleckenentferner und einem weissen Pad entfernen. Oberfläche an unauffälliger Stelle auf Farb- bzw. Lackbeständigkeit testen.

Geöltes / gewachstes Parkett

Unterhaltsreinigung

- Frisch geölte bzw. gewachste Böden in den ersten 10 bis 14 Tagen nur trocken reinigen.
- Zur Feuchtpflege ausschliesslich Pflegeprodukte für geölte / gewachste Parkettböden verwenden und nur nebefeucht wischen.

Nicht mit klarem Wasser nachwischen, denn viel Wasser schadet der Imprägnierung.

- Hartnäckige Verschmutzungen wie Schuhstriemen oder Flecken mit unverdünnter Holzseife oder Öltreiniger entfernen.
- Hinweis: UV-geölte Parkettböden können partiell nicht nachgeölt werden. Sie sind gleich zu behandeln wie versiegeltes Parkett.
- Wichtig: Werfen Sie ölhaltige Tücher niemals in den Müll! Um der Selbstentzündungsgefahr vorzubeugen, müssen die Tücher mit Wasser getränkt und speziell entsorgt werden.

Nachbehandlung

Eine gelegentliche Nachbehandlung des Bodens mit Pflegeöl oder Wachs (je nach System) ist unerlässlich. Wenden Sie sich dazu bitte an einen Fachmann und benutzen Sie ausschliesslich systembezogene und kompatible Produkte.